

Personal Safety Division

# Lentes de seguridad NUVO

## FICHA TÉCNICA

### Descripción.

Los lentes de seguridad Nuvo tienen estilo retro y ofrecen patillas ajustables en longitud con extremidades suaves para un ajuste cómodo, barra integrada de cejas y suave pieza nasal. El armazón contorneado y los protectores laterales integrados proporcionan protección de perfil. Además son lentes de seguridad ligeros, especializados para trabajos donde se requiera protección visual en trabajos en interiores.



No. parte	No. Stock	Descripción
11411	70071539731	3M™ Nuvo™ Lente de seguridad claro con recubrimiento antiempañó.

## Características.

Protector integral de la frente y protectores laterales.  
Patillas ajustables.  
La lente de policarbonato absorbe el 99,9% de UVA y UVB.  
Puente nasal suave.  
Recubrimiento antiempañó  
Peso aproximado: 35 gramos

## Materiales.

Micas: Policarbonato  
Patillas: Policarbonato  
Protectores laterales: Policarbonato  
Barra superior del marco: PVC  
Puente nasal: PVC  
Tornillos: Acero inoxidable  
Cubierta de las patillas: TPR

## Aplicaciones.

Para aplicaciones interiores en general donde se requiere protección contra impactos. También ayuda a proteger contra la luz ultravioleta. Transmisión luminosa es > 85%.

## Aprobaciones.

Los lentes Nuvo cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3-2007.

Las micas y los marcos del lente están marcados de acuerdo con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3-2007

Lentes y patillas marcados impacto a alta velocidad +

## Mantenimiento y almacenamiento

Limpiar a fondo todas las superficies con una solución de jabón suave y agua tibia, enjuague. Secar con un paño o tejido blando. No utilice solventes de estos lentes de protección. Este producto se sugiere ser almacenado en el empaque, siempre en condiciones secas y limpias, entre temperaturas de 10 °C y 30 °C.

## Precauciones especiales

Siempre use las dos manos para poner y quitar los lentes. Inspeccionar los lentes con regularidad y reemplace inmediatamente si nota fisuras, grietas, picaduras, arañazos, deformaciones u otros signos de daños. Siga todas las instrucciones proporcionadas con el producto.

## Garantía.

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.



**3M Personal Safety Division**  
Av. Santa Fe No. 190  
Col. Santa Fe  
C.P. 01210 México, D.F.

Teléfono: 5270 2255, 5270 2119,  
01800 71 20646Fax  
01800 120 36 36 Call center  
Email: 3msaludocupacional@mmm.com  
Web: mmm.com.mx/saludocupacional