



Orejas EAR 1000

Hoja Técnica

Características principales

Las orejas E•A•R modelo 1000 se pueden usar sobre o detrás de la cabeza, o debajo del mentón. Por ello son excelentes para cualquier aplicación. Se incluye correa de coronilla para uso debajo del mentón y detrás de la cabeza. Fabricadas con plástico dieléctrico no conductor, duradero y ligero.

Recomendada para una gran variedad de ambientes de trabajo peligrosos

NRR 20 dB Sobre la cabeza

NRR 22 dB detrás de la cabeza o debajo del mentón

- ▶ Dieléctricas
- ▶ Banda superior amplia.
- ▶ Diseño ligero
- ▶ Sello rápido que facilita su colocación y ajuste vertical personalizado.
- ▶ Almohadillas suaves y amplias que brindan presión uniforme y mayor comodidad
- ▶ Una protección auditiva cómoda con una excelente atenuación

Aplicaciones

Las Orejas 3M-EAR modelo 1000 están recomendadas en aquellos puestos de trabajo donde existe tanto exposición a ruido y vibración, así como en condiciones en las que los trabajadores están expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias.

Especificaciones

Peso total de las orejas	200 g. aprox.
Material de la diadema	Termoplástico

Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

Empaque

Piezas / Caja	Cajas / Cartón
1	24

Modelo EAR 1000	Atenuación 20 dB	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
		11.7	16.2	26.5	31.6	32.5	35.0	38.1	41.8	41.8
Modelo EAR 1000	Desviación Estándar	3.3	2.7	2.7	2.6	3	2.8	2.5	4.7	3.8

Para mayor información:

3M México S.A. de C.V.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Tel. 5270 22 55 / 52 70 2119 Del interior. 01 800 712 06 46